



EmuRA Architectonical

Emulsyjny środek impregnująco-oddzielający przeznaczony do produkcji elementów z tzw. betonu architektonicznego. Nie zawiera substancji lotnych. Zawiera inhibitorów korozji. Zalecany przy produkcji podkładów kolejowych oraz produkcji stropów filigran. Środek nie palny, bezwonny. Bardzo wysoko biodegradowalny.

Sposób użycia:

- elementy metalowe - nanieść cienko opryskiwaczem wysokociśnieniowym, nie rozcierać. W razie konieczności, przy zbyt nadmiernej aplikacji środka, rozetrzeć nałożony produkt po 15 minutach.
- elementy ze sklejki - nanieść cienko opryskiwaczem wysokociśnieniowym - dla uzyskania lepszego efektu/wyglądu estetycznego gotowego elementu betonowego środek można równomiernie rozetrzeć na formie przy użyciu czystej bawełnianej szmatki/czyściwa.

* forma jest gotowa do zalewania betonem natychmiast po zniknięciu białych kropek.

* zbrojenie formy może odbywać się ad hoc po aplikacji środka. Do aplikacji stosować stalową dyszę 0,06 (0,05 przy małych skomplikowanych kształtach)

Cheminum sp. z o. o.
Brzeźno, ul. Główna 83a
62-513 Krzymów

tel. +48 697312848
e-mail: biuro@cheminum.com
www.cheminum.com